Auf Lager

L = Lager
B = Bestellung

2. Straßenabläufe DN innen = 450 mm

Nach DIN 4052

2.1. Normalausführung (h=1050 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	60.36
55 d	4557	L	Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	39.35
	7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 m, h=160 mm, ohne Einlage	90	320.94
4 a	7256	L	Schlammeimer verzinkt, Form A, 500/500 mm, lang	8	66.25
					€ 486.90

2.2. Niedere Ausführung (h=675 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	60.36
5 c	4520	L	Oberteil ohne Tragnocken, 190 mm hoch (kurz)	40	25.85
	7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, h=160mm, ohne Einlage	90	320.94
1 b	7255	L	Schlammeimer verzinkt, Form A, 500/500 mm, kurz	4,2	42.03
					€ 449.18

2.3. Straßenablauf-Einzelteile, Wandstärke 60 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	60.36
1 g	4516	B	Unterteil mit Geruchverschluss, Ablauf 150 mm, 415 mm hoch	125	238.90
5 d	4557	L	Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	39.35
5 b	4530	L	Oberteil ohne Tragnocken, 290 mm hoch (kurz)	60	37.44
5 c	4520	L	Oberteil ohne Tragnocken, 190 mm hoch (kurz)	40	25.85
6 a	4531	L	Zwischenteil D=450 mm, 290 mm hoch	60	40.11
6 b	4521	L	Zwischenteil D=450 mm, 195 mm hoch	40	25.35
10 a	0649	L	Ausgleichsring 390/60 mm, einseitig gerade, WS 130mm	29	17.83
	3641	L	Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/450/150 mm	125	98.69

2.4. Ausführung für Guss-Aufsatz 300x500 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 320 mm hoch	96	60.36
11	4580	L	Schaftkonus für Guss-Aufsatz 300x500 m, 290 mm hoch	53	41.14
10 b	4586	L	Ausgleichsring für Guss-Aufsatz 60 mm hoch	9	22.43

2.5. Straßensinkkasten–Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

DN innen = 450 mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	90 kg	320.94
7252	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch,	107 kg	525.99
7253	L	Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	108 kg	426.65
7254	L	Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch,	103 kg	320.94
7255	L	Schlammeimer verzinkt, Form B, kurz, 240 mm hoch,	4,2 kg	42.03
7256	L	Schlammeimer verzinkt, Form A, lang, 580 mm hoch,	8 kg	66.25
7257	L	Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen),	1 kg	11.97
7270	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch,	69 kg	249.62
7271	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch,	70 kg	376.98
7272	B	300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch,	72 kg	405.00
7273	B	300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 34.5 mm, 160 mm hoch,	72 kg	405.00
7275	L	Schlammeimer verzinkt, oval, kurz,	5,5 kg	54.77
7276	L	Schlammeimer verzinkt, oval, lang,	7,8 kg	66.23

Das **Filtersystem für Straßenabläufe** zur Behandlung und Filterung von Niederschlagswasser, hohe und niedrige Bauform, finden Sie auf Seite 66.

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 · DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

2.6. Filtersystem für Straßenabläufe

Einbausatz für Straßenabläufe zur Behandlung / Filterung von Niederschlagswasser

Bestehend aus:

- **1 Straßen-Schlammeimer** mit 4 Filterhalter (Befestigungshaken) zur Anbringung des Filtersacks, (entspricht dem Zulauf in den Filtersack), und
- **1 Filtersack aus Geoverbundstoff, aus PES-PP Fasern**, zweilagig als Grob- und Feinfilterschicht, um Schwebstoffe (Staub, Schwermetalle, Reifenabrieb) zu binden und zurückzuhalten.
- Die 4 Griffe am Filtersack werden an den Haken des Schlammeimers gehängt.

Geringer Einsatz - Große Wirkung: Hohe Filterwirksamkeit, leichter Einbau (ohne Erdarbeiten), sichere Funktion, problemloses Wechseln, auswaschbar, wiederverwendbar.

Artikel Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4571	B	**Filtersystem 1** für Straßenablauf, bestehend aus: 1 Straßen-Schlammeimer + 1 Filtersack, Höhe 500 mm	7,2	447.82
4572	B	**Filtersystem 2** für Straßenablauf, bestehend aus: 1 Straßen-Schlammeimer + 1 Filtersack, Höhe 300 mm	7	385.89
4571-fi	B	Filtersack, hohe Bauform, 500 mm	1	213.96
4572-fi	B	Filtersack, niedrige Bauform, 300 mm	1	177.03

2.7. Leistensteine, Tiefbordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine, Prallplatten



	Artikel-Nr.		Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
Leistensteine	mit Hartsteinvorsatz, nach DIN 483, einseitig 30 mm abgefast						
	7871	L	1000	85	175	34	6.05
	7872	L	1000	80	250	46	7.00
Tiefbordsteine	7870	L	1000	100	300	70	12.24
Rinnenplatten	7873	L	350	175	65	9,5	3.05
Muldensteine	7876	L	300	300	80-100	20	8.79
Prallplatten	7874	L	500	500	50	25	11.07

2.8. Münchner Gehwegplatten



- Zementgrau mit Hartsteinvorsatz nach DIN EN 1339, ohne Fase.
- 8 Stück / m², pro Palette: 72 Stück (= 9 m²)

Artikel-Nr.		Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7878	L	350	350	65	17,88	4.27
7879	L	350	350	100	27,50	7.76

3. Betonrohre KFF 1000 mm lang, nach DIN 4032, begehbar

Artikel-Nr. glatt		gelocht		DN innen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0303	L			**150**	30	44	21.40
		0304	L	**150**	30	44	22.80
0305	L			**200**	30	62	26.61
		0306	L	**200**	30	62	28.90
0307	L			**300**	45	115	42.41
		0308	L	**300**	45	115	48.90
0309	L			**400**	50	185	63.68
0310	L			**500**	60	280	94.51
0311	L			**600**	70	380	129.26
0313	B			**800**	80	615	171.17

L = Lager
B = Bestellung