

Schachtmaterial
Falz
DIN 4034 Teil 2

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138

Regenwasser-
Bewirtschaftung
für Rigolen

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
systeme
für MSE

Sicker-Zisternen
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Hydrosystem - mit
Bauartzulassung

Sickersaftschaft
für Silos
„SILO“

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Viereck- und
Kabelschächte

Schachtab-
deckungen und
Schachtzubehör

Hof- und
Straßenabläufe,
Filtersystem,
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Müllboxen,
Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe

Leihgebühren,
Zubehör, Artikel
für bundesweiten
Versand mit DHL

Frachttabelle,
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Auf Lager



KÜHNE-IDEAL®



L = Lager
B = Bestellung

XVII. Schachtabdeckungen und Schachtzubehör

1. Rahmendeckel Beton rund 50 kN DN (innen)=625 mm

Geschlossen, geruchfest, Klasse A

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7625 L	Rahmendeckel	50	80	100	120.69

2. Betondeckel

begehbar oder befahrbar, mit und ohne Falz

nicht für fließenden Verkehr geeignet

Artikel-Nr.	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Falz	Prüfkraft begeh. o. befahrbar.	Höhe außen mm	Gewicht kg	Preis €
0560 L	500	600	ohne	begehbar	50	27	44.60
0650 L	600	720	mit	begehbar	60	55	52.48
0660 L	625	820	mit	begehbar	80	105	61.67
0661 L	625	800	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	140	110.19
0662 L	800	960	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	200	144.29
0663 L	800	960	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	250	170.54
0664 B	1000	1200	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	310	169.23
0665 B	1000	1200	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	420	202.01
0666 B	1000	1200	mit	bef. 400 kN Kl.D	200	550	331.89

3. Sondermotive-Deckel Beton-Guss

rund DN (innen)=625 mm

Prüfkraft 50 kN (Kl. A) **oder** Prüfkraft 125 kN (Kl. B),

ohne Ventil., geruchfest,

Rahmen: Beton-Guss, Abdeckung: Gusseisen, **nicht miteinander austauschbar**

3.1. Prüfkraft 50 kN (Kl. A)

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-pf L	Das Pferd	50	80	80	275.46
7635-Wi L	Windrose	50	80	80	275.46
7635 L	Bayernwappen	50	80	80	275.46

3.2. Prüfkraft 125 kN (Kl. B)

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-wi125 L	Windrose Deutschland 125 kN	125	120	80	316.66
7635-löw L	Bayernlöwe 125 kN	125	120	80	316.66
7635-125 L	Bayernwappen 125 kN	125	120	80	316.66

3.3. Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname	Preis €
7635-set L	„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL®: Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004 L	Cars Rallye-Lack, matt schwarz, schnelltrocknende Qualität, 400 ml Spraydose	9.05
633014 L	Stahlwolle, zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 gr	4.58
9387 L	BBK 75 Hochleistungsreiniger, Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26

Auf Lager



L = Lager
B = Bestellung

4. Schachtabdeckungen Beton-Guss, Einlaufroste

Rund, DN (innen) = 625 mm

Nach DIN 1229/ 19584/ DIN EN 124

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7151	L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, ohne Ventilation, 130 mm hoch, 112 kg	204.63
7152	L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, mit Ventilation, 130 mm hoch, 112 kg	204.63
7155	L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, 130 mm hoch, 153 kg	511.60
7401	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, Sanierahmen, mit Innenteil, 100 mm hoch, 184 kg	432.89
7403	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., ohne Vent., 170 mm hoch, 184 kg	372.27
7404	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., mit Ventil., 170 mm hoch, 192 kg	372.27
7405	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserdicht, verschraubt, 170 mm hoch, 286 kg	604.73
7406	B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserd., rückstausicher, 100 mm hoch, 290 kg	666.38
7160	L Einlaufrost D=625 mm, Klasse B, 125 kN, SW 32 mm, h=130 mm, 105 kg	262.35
7360	L Einlaufrost D=625 mm, Klasse D, 400 kN, SW 32 mm, h=170 mm, 200 kg	508.96
7261	L Gusstrichter mit Eimeraufhängung für Straßenschlammeimer DN 450, rund	112.11
7560	L Schmutzfänger verzinkt, schwer, 7,5 kg	55.09
7411	L Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, Kreuz	73.46
7412	B Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang	162.66

Rund, DN (innen) = 800 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7181	B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, ohne Vent., verschr. tagwasserd. 105 mm hoch, 150 kg	958.33
7481	B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, verschr., tagwasserd. rückstausich., 105 mm hoch, 302 kg	1.141.67

5. Straßensinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 450 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7251	L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 90 kg	330.57
7252	L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch, 107 kg	541.77
7253	L Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 108 kg	439.45
7254	L Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch, 103 kg	330.57
7255	L Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch, 4,2 kg	43.29
7256	L Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch, 8 kg	68.24
7257	L Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen), 1 kg	12.33
7270	L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, 69 kg	257.11
7271	L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch, 70 kg	388.29
7272	B 300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, 72 kg	417.15
7273	B 300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 36 mm, 160 mm hoch, 72 kg	417.15
7275	L Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz, 5,5 kg	56.41
7276	L Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang, 7,8 kg	68.22
7258	L Einlauftrichter für Straßenablauf, viereckig, verzinkt, für ältere Abläufe	30.96

6. Hofsinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 300mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7315	L Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch, 20,5 kg	108.09
7316	L Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch, 20,5 kg	150.18
7306	L Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch, 12,5 kg	86.57
7303	L Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm, 10 kg	62.61
7318	L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz, 2,5 kg	38.05
7319	L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang, 3,5 kg	45.93

7. Steigeisen und Steigbügel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
8704	L Steigeisen DIN 1212 E, lose, EN 13101 DIN 19555	2,5 kg 8.14
8706	L Steigeisen DIN 1212 E, eingebaut in Schachtringen, Konen	2,5 kg 11.43
8709	L Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben	4 kg 18.36
7920	L Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen, (zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3)	0,2 kg 27.80
8718	L Steigbügel Form B, Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer)	1,6 kg 7.87
8716	L Steigbügel Form B, Vollstahl, DIN 19555 schwarz, eingebaut	1,6 kg 9.84
8720	L Steigbügel Form B, Vollstahl, gebohrt und geschlagen	1,6 kg 34.10
8715	L Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose	1,4 kg 18.36
8717	L Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, eingebaut	1,4 kg 26.23