

Schachtmaterial
Falz
DIN 4034 Teil 2

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138

Regenwasser-
Bewirtschaftung
für Rigolen

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
systeme
für MSE

Sicker-Zisternen
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Hydrosystem - mit
Bauartzulassung

Sickersaftscht
für Silos
„SILO“

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Viereck- und
Kabelschächte

Schachtab-
deckungen und
Schachtzubehör

Hof- und
Straßenabläufe,
Filtersystem,
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Müllboxen,
Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe


Leihgebühren,
Zubehör, Artikel
für bundesweiten
Versand mit DHL

Frachttabelle,
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Auf Lager



KÜHNE-IDEAL®



L = Lager
B = Bestellung

XVII. Schachtabdeckungen und Schachtzubehör

1. Rahmendeckel Beton rund 50 kN DN (innen)=625 mm

Geschlossen, geruchfest, Klasse A

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7625	L Rahmendeckel	50	80	100	120.69

2. Betondeckel

begehbar oder befahrbar, mit und ohne Falz

nicht für fließenden Verkehr geeignet

Artikel-Nr.	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Falz	Prüfkraft begeh. o. befahrbar.	Höhe außen mm	Gewicht kg	Preis €
0560	L 500	600	ohne	begehbar	50	27	44.60
0650	L 600	720	mit	begehbar	60	55	52.48
0660	L 625	820	mit	begehbar	80	105	61.67
0661	L 625	800	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	140	110.19
0662	L 800	960	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	200	144.29
0663	L 800	960	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	250	170.54
0664	B 1000	1200	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	310	169.23
0665	B 1000	1200	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	420	202.01
0666	B 1000	1200	mit	bef. 400 kN Kl.D	200	550	331.89

3. Sondermotive-Deckel Beton-Guss

rund DN (innen)=625 mm

Prüfkraft 50 kN (Kl. A) **oder** Prüfkraft 125 kN (Kl. B),

ohne Ventil., geruchfest,

Rahmen: Beton-Guss, Abdeckung: Gusseisen, **nicht miteinander austauschbar**

3.1. Prüfkraft 50 kN (Kl. A)

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-pf	L Das Pferd	50	80	80	275.46
7635-Wi	L Windrose	50	80	80	275.46
7635	L Bayernwappen	50	80	80	275.46

3.2. Prüfkraft 125 kN (Kl. B)

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-wi125	L Windrose Deutschland 125 kN	125	120	80	316.66
7635-löw	L Bayernlöwe 125 kN	125	120	80	316.66
7635-125	L Bayernwappen 125 kN	125	120	80	316.66

3.3. Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname	Preis €
7635-set	L „Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® : Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004	L Cars Rallye-Lack , matt schwarz, schnelltrocknende Qualität, 400 ml Spraydose	9.05
633014	L Stahlwolle , zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 gr	4.58
9387	L BBK 75 Hochleistungsreiniger , Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26

Auf Lager



L = Lager
B = Bestellung

4. Schachtabdeckungen Beton-Guss, Einlaufroste

Rund, DN (innen) = 625 mm

Nach DIN 1229/ 19584/ DIN EN 124

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7151	L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, ohne Ventilation, 130 mm hoch, 112 kg	204.63
7152	L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, mit Ventilation, 130 mm hoch, 112 kg	204.63
7155	L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, 130 mm hoch, 153 kg	511.60
7401	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, Sanierrahmen, mit Innenteil, 100 mm hoch, 184 kg	432.89
7403	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., ohne Vent., 170 mm hoch, 184 kg	372.27
7404	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., mit Ventil., 170 mm hoch, 192 kg	372.27
7405	L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserdicht, verschraubt, 170 mm hoch, 286 kg	604.73
7406	B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserd., rückstausicher, 100 mm hoch, 290 kg	666.38
7160	L Einlaufrost D=625 mm, Klasse B, 125 kN, SW 32 mm, h=130 mm, 105 kg	262.35
7360	L Einlaufrost D=625 mm, Klasse D, 400 kN, SW 32 mm, h=170 mm, 200 kg	508.96
7261	L Gusstrichter mit Eimeraufhängung für Straßenschlammeimer DN 450, rund	112.11
7560	L Schmutzfänger verzinkt, schwer, 7,5 kg	55.09
7411	L Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, Kreuz	73.46
7412	B Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang	162.66

Rund, DN (innen) = 800 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7181	B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, ohne Vent., verschr. tagwasserd. 105 mm hoch, 150 kg	958.33
7481	B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, verschr., tagwasserd. rückstausich., 105 mm hoch, 302 kg	1.141.67

5. Straßensinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 450 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7251	L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 90 kg	330.57
7252	L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch, 107 kg	541.77
7253	L Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 108 kg	439.45
7254	L Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch, 103 kg	330.57
7255	L Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch, 4,2 kg	43.29
7256	L Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch, 8 kg	68.24
7257	L Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen), 1 kg	12.33
7270	L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, 69 kg	257.11
7271	L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch, 70 kg	388.29
7272	B 300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, 72 kg	417.15
7273	B 300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 36 mm, 160 mm hoch, 72 kg	417.15
7275	L Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz, 5,5 kg	56.41
7276	L Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang, 7,8 kg	68.22
7258	L Einlauftrichter für Straßenablauf, viereckig, verzinkt, für ältere Abläufe	30.96

6. Hofsinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 300mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7315	L Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch, 20,5 kg	108.09
7316	L Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch, 20,5 kg	150.18
7306	L Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch, 12,5 kg	86.57
7303	L Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm, 10 kg	62.61
7318	L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz, 2,5 kg	38.05
7319	L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang, 3,5 kg	45.93

7. Steigeisen und Steigbügel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
8704	L Steigeisen DIN 1212 E, lose, EN 13101 DIN 19555	2,5 kg 8.14
8706	L Steigeisen DIN 1212 E, eingebaut in Schachtringen, Konen	2,5 kg 11.43
8709	L Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben	4 kg 18.36
7920	L Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen, (zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3)	0,2 kg 27.80
8718	L Steigbügel Form B, Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer)	1,6 kg 7.87
8716	L Steigbügel Form B, Vollstahl, DIN 19555 schwarz, eingebaut	1,6 kg 9.84
8720	L Steigbügel Form B, Vollstahl, gebohrt und geschlagen	1,6 kg 34.10
8715	L Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose	1,4 kg 18.36
8717	L Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, eingebaut	1,4 kg 26.23

Auf Lager



Regenrohr-Sandfang



L = Lager
B = Bestellung

**XVIII. Hofabläufe und Straßenabläufe,
Filtersystem, Betonrohre**

1. Hofabläufe DN innen = 300 mm nach DIN 1236

1.1. Normalausführung (h = 910 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
25	3049	L Oberteil mit Tragnocken 480 mm hoch (lang)	53	38.05
	7315	L Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
L	7319	L Schlammeimer verzinkt, lang	3,5	45.93
				€ 242.19

1.2. Niedere Ausführung (h = 690 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
26	3026	L Oberteil mit Tragnocken 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
	7315	L Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
K	7318	L Schlammeimer verzinkt, kurz	2,5	38.05
				€ 232.33

1.3. Hofablauf-Einzelteile, Wandstärke 50 mm

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
22	3010	B Unterteil mit Ablauf 150 mm, 330 mm hoch	40	56.80
23	3012	B Unterteil mit Geruchverschluss, Ablauf 100 mm, 440 mm hoch	82	152.16
25	3049	L Oberteil mit Tragnocken, 480 mm hoch (lang)	53	38.05
26	3026	L Oberteil mit Tragnocken, 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
27	3020	L Zwischenteil, 195 mm hoch	20	31.35
	3631	L Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/300/120 mm	150	110.19
28	0637	L Ausgleichsring 250/60 mm, WS 100 mm, 450 mm außen	17	20.32

1.4. Hofsenkkasten-Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
	7315	L Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
	7316	L Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	150.18
	7306	L Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch	12,5	86.57
	7303	L Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm	10	62.61
L	7319	L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang	3,5	45.93
K	7318	L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz	2,5	38.05

1.5. Spezial-Hofablauf, DN innen = 200 mm

Befahrbar bis 80 kN, Höhe 290 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7852	L Spezial-Hofablauf mit Auslauf PVC DN 100, komplett	28	119.38

1.6. Regenrohr-Sandfang, DN innen = 200 mm

Oberteil mit Gussdeckel und Kunststoffeimer, Höhe 300 mm, Unterteil mit Geruchverschluss Höhe 340 mm, Gesamthöhe 640 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7861	L Regenrohr-Sandfang mit Auslauf PVC DN 100, komplett	60	223.01
7867	B Regenrohr-Sandfang mit Auslauf KG-Muffe DN 150	69	285.96
7862	L Zwischenstück D=200 mm, 300 mm hoch	15	28.35

NEU!

Filtersäcke für Hofabläufe und Straßenabläufe auf Seite 72.

Auf Lager



2. Straßenabläufe DN innen = 450 mm

Nach DIN 4052

2.1. Normalausführung (h=1050 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
55 d	4557	L Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	40.53
	7251	L Pultform Kl. C, 500/500 mm, h=160 mm, ohne Einlage	90	330.57
4 a	7256	L Schlammeimer verzinkt, Form A4, 500/500 mm, lang	8	68.24
				€ 501.51

2.2. Niedere Ausführung (h=675 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
5 c	4520	L Oberteil ohne Tragnocken, 195 mm hoch (kurz)	40	26.63
	7251	L Pultform Kl. C, 500/500 mm, h=160mm, ohne Einlage	90	330.57
1 b	7255	L Schlammeimer verzinkt, Form B1, 500/500 mm, kurz	4,2	43.29
				€ 462.66

2.3. Straßenablauf-Einzelteile, Wandstärke 60 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, h=315 mm	96	62.17
1	4518	L Unterteil mit KG-Muffe DN 200 mm, Münchner Modell , h=330 mm	96	83.17
1 g	4516	B Unterteil m. Geruchverschl., Ablauf 150 mm, h=415mm	125	246.07
5 d	4557	L Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	40.53
5 b	4530	L Oberteil ohne Tragnocken, 290 mm hoch (kurz)	60	38.56
5 c	4520	L Oberteil ohne Tragnocken, 190 mm hoch (kurz)	40	26.63
6 a	4531	L Zwischenteil D=450 mm, 290 mm hoch	60	41.31
6 b	4521	L Zwischenteil D=450 mm, 195 mm hoch	40	26.11
10 a	0649	L Ausgleichsring 390/60 mm, einseitig gerade, WS 130mm 650 mm außen	29	18.36
	3641	L Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/450/150 mm	125	101.65

2.4. Ausführung für Guss-Aufsatz 300x500 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
11	4580	L Schaftkonus für Guss-Aufsatz 300x500mm, 290mm hoch	53	42.37
10 b	4586	L Ausgleichsring für Guss-Aufsatz 60 mm hoch	9	23.10

2.5. Straßensinkkasten-Aufsätze (Pultform, Rinnenform) DN innen = 450 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7251	L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 90 kg	330.57
7252	B Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch, 107 kg	541.77
7253	L Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 108 kg	439.45
7254	L Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch, 103 kg	330.57
7255	L Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch, 4,2 kg	43.29
7256	L Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch, 8 kg	68.24
7257	L Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen), 1 kg	12.33
7270	L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch, 69 kg	257.11
7271	L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch, 70 kg	388.29
7272	B 300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch, 72 kg	417.15
7273	B 300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 34.5 mm, 160 mm hoch, 72 kg	417.15
7275	L Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz, 5,5 kg	56.41
7276	L Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang, 7,8 kg	68.22

L = Lager
B = Bestellung

Das **Filtersystem für Straßenabläufe** zur Behandlung und Filterung von Niederschlagswasser, hohe und niedrige Bauform, finden Sie auf Seite 72.