BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2 – nach DIN 4060

9. Zubehör für Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe

9.1. Gleitringdichtungen

9.1.1. Gleitringdichtung trocken, lose



Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4100	L	**Gleitmittel**, 5 kg-Eimer, Einsatz auch bei Nässe und unter + 4°C	5	74.12
4102	L	Gleitringdichtung, **DN 1000**, trocken	1	35.15
4201	L	Gleitringdichtung, **DN 1200**, trocken	1	53.38
4301	B	Gleitringdichtung, **DN 1500**, trocken	1,5	128.03
4401	B	Gleitringdichtung, **DN 2000**, trocken	4	216.05

9.1.2. Gleitringdichtung Classic vorgeschmiert, lose

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4103	L	Gleitringdichtung, **DN 1000, Classic,** vorgeschmiert	1,5	41.46
4202	L	Gleitringdichtung, **DN 1200, Classic,** vorgeschmiert	1,5	80.80
4303	B	Gleitringdichtung, **DN 1500, Classic,** vorgeschmiert	2	166.44
4403	B	Gleitringdichtung, **DN 2000, Classic,** vorgeschmiert	5	336.49

9.1.3. Lastausgleichsring lose



Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4104	L	Lastausgleichsring, **DN 1000,** lose	0,8	41.59
4206	L	Lastausgleichsring, **DN 1200,** lose	1,6	54.97
4304	B	Lastausgleichsring, **DN 1500,** lose	5	107.56
4404	B	Lastausgleichsring, **DN 2000,** lose	7	189.17

9.1.4. Gleitringdichtung Kombi vorgeschmiert, mit anvulkanisierter Lastübertragung

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4107	L	Gleitringdichtung, **DN 1000, Kombi**	3	81.33
4208	L	Gleitringdichtung, **DN 1200, Kombi**	3	159.76
4307	L	Gleitringdichtung, **DN 1500, Kombi**	5	246.88
4407	L	Gleitringdichtung, **DN 2000, Kombi**	7	357.33
4427	B	Gleitringdichtung, **DN 2500, Kombi**	14	431.58

9.2. Einbauartikel

Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
6909	B	**Schachtleiter aus Stahl verzinkt**, h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	30	360.07
6907	B	**Schachtleiter aus Edelstahl,** h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	20	662.14
6913	B	**Wandhalter Stahl**, verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914	B	**Wandhalter Edelstahl**, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14
6908	B	**Einsteighilfe aus Stahl, verz.**, h=1,60 m, einholmig, eckig	10	297.36
6910	B	**Einsteighilfe aus Edelstahl**, h=1,60 m, einholmig, eckig	10	376.92
6911	B	**Verbundanker** (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912	B	**Expressanker** (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99
8670	L	**Dichtring** DR SBR **100** (110/138) für KG-Anschluss DN 100	0,3	18.21
8671	L	**Dichtring** DR SBR **150** (150/186) für KG-Anschluss DN 150	0,5	22.66
8671-200	L	**Dichtring** DR SBR **200** (200/226) für KG-Anschluss DN 200	0,5	30.21
8671-250	L	**Dichtring** DR SBR **250** (250/276) für KG-Anschluss DN 250	0,5	33.72
bohr1	B	**kerngebohrte Öffnungen** von DN 70 bis DN 150		83.62
bohr2	B	**kerngebohrte Öffnungen** von DN 186 bis DN 200		98.46

L = Lager
B = Bestellung

Weitere Kernbohrungen dazu siehe Seite 76!