BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 | DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Lager

L = Lager
B = Bestellung

4. Schachtabdeckungen Beton-Guss, Einlaufroste

Rund, DN (innen) = 625 mm

Nach DIN 1229/ 19584/ DIN EN 124

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
7151	L	125 kN Prüfkraft, Kl. B, ohne Ventilation, 130 mm hoch,	112 kg	204.63
7152	L	125 kN Prüfkraft, Kl. B, mit Ventilation, 130 mm hoch,	112 kg	204.63
7155	L	125 kN Prüfkraft, Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, 130 mm hoch,	153 kg	511.60
7401	L	400 kN Prüfkraft, Kl. D, Sanierrahmen, mit Innenteil, 100 mm hoch,	184 kg	432.89
7403	L	400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., ohne Vent., 170 mm hoch,	184 kg	372.27
7404	L	400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., mit Ventil., 170 mm hoch,	192 kg	372.27
7405	L	400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserdicht, verschraubt, 170 mm hoch,	286 kg	604.73
7406	B	400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserd., rückstausicher, 100 mm hoch,	290 kg	666.38
7160	L	Einlaufrost D=625 mm, Klasse B, 125 kN, SW 32 mm, h=130 mm,	105 kg	262.35
7360	L	Einlaufrost D=625 mm, Klasse D, 400 kN, SW 32 mm, h=170 mm,	200 kg	508.96
7261	L	Gusstrichter mit Eimeraufhängung für Straßenschlammeimer DN 450, rund		112.11
7560	L	Schmutzfänger verzinkt, schwer,	7,5 kg	55.09
7411	L	Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, Kreuz		73.46
7412	B	Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang		162.66

Rund, DN (innen) = 800 mm, Vollguss

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
7181	B	400 kN Prüfkraft, Kl. D, ohne Vent., verschr. tagwasserd. 105 mm hoch,	192 kg	1.553.45
7481	B	400 kN Prüfkraft, Kl. D, verschr., tagwasserd. rückstausicher, 105 mm hoch,	146 kg	1.252.75

5. Straßensinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 450 mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	90 kg	330.57
7252	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch,	107 kg	541.77
7253	L	Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	108 kg	439.45
7254	L	Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch,	103 kg	330.57
7255	L	Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch,	4,2 kg	43.29
7256	L	Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch,	8 kg	68.24
7257	L	Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen),	1 kg	12.33
7270	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch,	69 kg	257.11
7271	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch,	70 kg	388.29
7272	B	300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch,	72 kg	417.15
7273	B	300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 36 mm, 160 mm hoch,	72 kg	417.15
7275	L	Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz,	5,5 kg	56.41
7276	L	Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang,	7,8 kg	68.22
7258	L	Einlauftrichter für Straßenablauf, viereckig, verzinkt, für ältere Abläufe		30.96

6. Hofsinkkasten-Aufsätze DN (innen) =300mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
7315	L	Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch,	20,5 kg	108.09
7316	L	Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch,	20,5 kg	150.18
7306	L	Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch,	12,5 kg	86.57
7303	L	Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm,	10 kg	62.61
7318	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz,	2,5 kg	38.05
7319	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang,	3,5 kg	45.93

7. Steigeisen und Steigbügel

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
8704	L	Steigeisen DIN 1212 E, lose, EN 13101 DIN 19555	2,5 kg	8.14
8706	L	Steigeisen DIN 1212 E, eingebaut in Schachtringen, Konen	2,5 kg	11.43
8709	L	Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben	4 kg	18.36
7920	L	Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker Liebig Superplus aus Edelstahl V4A mit Isolierhülse	0,2 kg	27.80
8718	L	Steigbügel Form B, Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer)	1,6 kg	7.87
8716	L	Steigbügel Form B, Vollstahl, DIN 19555 schwarz, eingebaut	1,6 kg	9.84
8720	L	Steigbügel Form B, Vollstahl, gebohrt und geschlagen	1,6 kg	34.10
8715	L	Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose	1,4 kg	18.36
8717	L	Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, eingebaut	1,4 kg	26.23

Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 65!

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 13
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Lager

XVIII. Hofabläufe und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre

1. Hofabläufe DN innen = 300 mm nach DIN 1236

1.1. Normalausführung (h = 910 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
25	3049	L	Oberteil mit Tragnocken 480 mm hoch (lang)	53	38.05
	7315	L	Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
L	7319	L	Schlammeimer verzinkt, lang	3,5	45.93
					€ 242.19

1.2. Niedere Ausführung (h = 690 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
26	3026	L	Oberteil mit Tragnocken 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
	7315	L	Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
K	7318	L	Schlammeimer verzinkt, kurz	2,5	38.05
					€ 232.33

1.3. Hofablauf–Einzelteile, Wandstärke 50 mm

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
22	3010	B	Unterteil mit Ablauf 150 mm, 330 mm hoch	40	56.80
23	3012	B	Unterteil mit Geruchverschluss, Ablauf 100 mm, 440 mm hoch	82	152.16
25	3049	L	Oberteil mit Tragnocken, 480 mm hoch (lang)	53	38.05
26	3026	L	Oberteil mit Tragnocken, 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
27	3020	L	Zwischenteil, 195 mm hoch	20	31.35
	3631	L	Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/300/120 mm	150	110.19
28	0637	L	Ausgleichsring 250/60 mm, WS 100 mm, 450 mm außen	17	20.32

1.4. Hofsinkkasten–Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
	7315	L	Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
	7316	L	Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	150.18
	7306	L	Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch	12,5	86.57
	7303	L	Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm	10	62.61
K	7318	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz	2,5	38.05
L	7319	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang	3,5	45.93

Spezial-Hofablauf

1.5. Spezial-Hofablauf, DN innen = 200 mm

Befahrbar bis 80 kN, Höhe 290 mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7852	L	Spezial-Hofablauf mit Auslauf PVC DN 100, komplett	28	119.38

1.6. Regenrohr-Sandfang, DN innen = 200 mm

Oberteil mit Gussdeckel und Kunststoffeimer, Höhe 300 mm, Unterteil mit Geruch-verschluss Höhe 340 mm, Gesamthöhe 640 mm.

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7861	L	Regenrohr-Sandfang mit Auslauf PVC DN 100, komplett	60	223.01
7867	B	Regenrohr-Sandfang mit Auslauf KG-Muffe DN 150	69	285.96
7862	L	Zwischenstück D=200 mm, 300 mm hoch	15	28.35

L = Lager
B = Bestellung

NEU!

Filtersäcke für Hofabläufe und Straßenabläufe auf Seite 70.

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 | DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Lager

2. Straßenabläufe DN innen = 450 mm

Nach DIN 4052

2.1. Normalausführung (h=1050 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
55 d	4557	L	Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	40.53
	7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 m, h=160 mm, ohne Einlage	90	330.57
4 a	7256	L	Schlammeimer verzinkt, Form A4, 500/500 mm, lang	8	68.24
					€ 501.51

2.2. Niedere Ausführung (h=675 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
5 c	4520	L	Oberteil ohne Tragnocken, 195 mm hoch (kurz)	40	26.63
	7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, h=160mm, ohne Einlage	90	330.57
1 b	7255	L	Schlammeimer verzinkt, Form B1, 500/500 mm, kurz	4,2	43.29
					€ 462.66

2.3. Straßenablauf-Einzelteile, Wandstärke 60 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, h=315 mm	96	62.17
1	4518	L	Unterteil mit KG-Muffe **DN 200** mm, **Münchner Modell**, h=330 mm	96 96	83.17
1 g	4516	B	Unterteil m. Geruchverschl., Ablauf 150 mm, h=415mm	125	246.07
5 d	4557	L	Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	40.53
5 b	4530	L	Oberteil ohne Tragnocken, 290 mm hoch (kurz)	60	38.56
5 c	4520	L	Oberteil ohne Tragnocken, 190 mm hoch (kurz)	40	26.63
6 a	4531	L	Zwischenteil D=450 mm, 290 mm hoch	60	41.31
6 b	4521	L	Zwischenteil D=450 mm, 195 mm hoch	40	26.11
10 a	0649	L	Ausgleichsring 390/60 mm, einseitig gerade, WS 130mm 650 mm außen	29	18.36
	3641	L	Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/450/150 mm	125	101.65

2.4. Ausführung für Guss-Aufsatz 300x500 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
11	4580	L	Schaftkonus für Guss-Aufsatz 300x500mm, 290mm hoch	53	42.37
10 b	4586	L	Ausgleichsring für Guss-Aufsatz 60 mm hoch	9	23.10

2.5. Straßensinkkasten–Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

DN innen = 450 mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	90 kg	330.57
7252	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch,	107 kg	541.77
7253	L	Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	108 kg	439.45
7254	L	Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch,	103 kg	330.57
7255	L	Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch,	4,2 kg	43.29
7256	L	Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch,	8 kg	68.24
7257	L	Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen),	1 kg	12.33
7270	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch,	69 kg	257.11
7271	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch,	70 kg	388.29
7272	B	300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch,	72 kg	417.15
7273	B	300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 34.5 mm, 160 mm hoch,	72 kg	417.15
7275	L	Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz,	5,5 kg	56.41
7276	L	Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang,	7,8 kg	68.22

L = Lager
B = Bestellung

Das **Filtersystem für Straßenabläufe** zur Behandlung und Filterung von Niederschlagswasser, hohe und niedrige Bauform, finden Sie auf Seite 70.