BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Lager

XVIII. Hofabläufe und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre

1. Hofabläufe DN innen = 300 mm nach DIN 1236

1.1. Normalausführung (h = 910 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
25	3049	L	Oberteil mit Tragnocken 480 mm hoch (lang)	53	38.05
	7315	L	Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
L	7319	L	Schlammeimer verzinkt, lang	3,5	45.93
					€ 242.19

1.2. Niedere Ausführung (h = 690 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
26	3026	L	Oberteil mit Tragnocken 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
	7315	L	Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
K	7318	L	Schlammeimer verzinkt, kurz	2,5	38.05
					€ 232.33

1.3. Hofablauf–Einzelteile, Wandstärke 50 mm

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
22	3010	B	Unterteil mit Ablauf 150 mm, 330 mm hoch	40	56.80
23	3012	B	Unterteil mit Geruchverschluss, Ablauf 100 mm, 440 mm hoch	82	152.16
25	3049	L	Oberteil mit Tragnocken, 480 mm hoch (lang)	53	38.05
26	3026	L	Oberteil mit Tragnocken, 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
27	3020	L	Zwischenteil, 195 mm hoch	20	31.35
	3631	L	Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/300/120 mm	150	110.19
28	0637	L	Ausgleichsring 250/60 mm, WS 100 mm, 450 mm außen	17	20.32

1.4. Hofsinkkasten–Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
	7315	L	Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
	7316	L	Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	150.18
	7306	L	Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch	12,5	86.57
	7303	L	Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm	10	62.61
K	7318	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz	2,5	38.05
L	7319	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang	3,5	45.93

Spezial-Hofablauf

1.5. Spezial-Hofablauf, DN innen = 200 mm

Befahrbar bis 80 kN, Höhe 290 mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7852	L	Spezial-Hofablauf mit Auslauf PVC DN 100, komplett	28	119.38

1.6. Regenrohr-Sandfang, DN innen = 200 mm

Oberteil mit Gussdeckel und Kunststoffeimer, Höhe 300 mm, Unterteil mit Geruch-verschluss Höhe 340 mm, Gesamthöhe 640 mm.

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7861	L	Regenrohr-Sandfang mit Auslauf PVC DN 100, komplett	60	223.01
7867	B	Regenrohr-Sandfang mit Auslauf KG-Muffe DN 150	69	285.96
7862	L	Zwischenstück D=200 mm, 300 mm hoch	15	28.35

L = Lager
B = Bestellung

NEU!

Filtersäcke für Hofabläufe und Straßenabläufe auf Seite 70.