DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

KÜHNE-IDEAL®

3. Schachthals (Konus) wandverstärkt mit Muffe (SH-M)

3.1. Schachthals (Konus) für *Steigeisen*, exzentrisch

8706 Steigeisen DIN 1212 E, EN 13101, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 11.43
° 8709 Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben € 18.36
° 7920 Satz Befestigungsmaterial: 2 Einschlaganker, 2 Gewindestangen, 2 Muttern, 2 U-Scheiben, 2 Isolierhülsen € 27.80

Artikel-Nr.			Prüfkraft kN	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandst. mm	Gewicht kg	Anzahl Steigeisen	Preis €
s4160st	L	Minikonus	400	**1000/625**	**320**	120	390	1	181.49
s4161	L		400	**1000/625**	**640**	120	610	2	127.90
s4161l	L	Langkonus	400	**1000/625**	**850**	120	890	3	185.62
° s4361	L		400	**1500/625**	**640**	150	1215	2	559.21

Minikonus

3.2. Schachthals (Konus) für *Steigbügel Form B*, exzentrisch

8716 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **eingebaut** Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84
8717 Steigbügel Edelstahl orange, DIN 19555 EN 13101, **eingeb.**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23

Artikel-Nr.			Prüfkraft kN	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandst. mm	Gewicht kg	Anzahl Steigeisen	Preis €
sb4160Bü	L	Minikonus	400	**1000/625**	**320**	120	390	1	181.49
sb4162	L		400	**1000/625**	**640**	120	610	2	127.90
sb4162l	L	Langkonus	400	**1000/625**	**850**	120	890	3	185.62
sb4262	L		400	**1200/625**	**640**	135	850	2	272.85
sb4262la	L	Langkonus	400	**1200/625**	**850**	135	1114	3	452.93
sb4362	B		400	**1500/625**	**640**	150	1215	2	559.21

3.3. Schachthals (Konus) *ohne* Steighilfe, exzentrisch

	Artikel-Nr.			Prüfkraft kN	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
	4160ko	L	Minikonus	400	**1000/625**	**320**	120	390	181.49
	4163ko	L		400	**1000/625**	**640**	120	610	127.90
	4163la	L	Langkonus	400	**1000/625**	**850**	120	890	185.62
Neu!	4163-80ko	B		400	**1000/800**	**640**	120	525	402.39
Neu!	4163-80la	B	Langkonus	400	**1000/800**	**850**	120	755	542.12
	4263ko	L		400	**1200/625**	**600**	135	850	272.85
	4263la	L	Langkonus	400	**1200/625**	**850**	135	1114	452.93
	4363ko	L		400	**1500/625**	**600**	150	1215	559.21

Schachthals (Minikonus) „Münchner Modell“ *ohne* Steighilfe, exzentrisch

Artikel-Nr.			Prüfkraft kN	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4160Mü	B	Münchner Modell	400	**1000/625**	**300**	120	390	382.39

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Bestellung

11. Schächte mit integrierter Dichtung und Lastübertragung

Kompatibel mit EN 1917 DIN V 4034/1, Typ 2

Für Steigbügel DIN 19555, EN 13101, mit **in der Muffe lage-genau einbetonierter Elastomerdichtung** nach DIN 4060 und **in der Muffe umlaufend lagegenau einbetoniertem Lastübertragungselement** mit Sandfüllung, nicht federnd, ausgelegt für SLW 60.

11.1. Schachtringe, integrierte Dichtung, für *Steigbügel Form B*

8716 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84
8717 Steigbügel Edelstahl orange, DIN 19555, EN 13101, **eingeb.**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23

Artikel-Nr.	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandst. mm	Gewicht kg	Anzahl Steigbügel	Preis €
sb4152INT B	**1000**	**500**	120	570	2	258.43
sb4172INT B	**1000**	**750**	120	850	3	308.28
sb4112INT B	**1000**	**1000**	120	1080	4	342.38
sb4252INT B	**1200**	**500**	135	700	2	520.78
sb4272INT B	**1200**	**750**	135	1100	3	638.84
sb4212INT B	**1200**	**1000**	135	1400	4	722.79

11.2. Schachthals (Konus), integr. Dichtung, für *Steigbügel B*

8716 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84
8717 Steigbügel Edelstahl orange, DIN 19555, EN 13101, **eingeb.**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23

Artikel-Nr.	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandst. mm	Gewicht kg	Anzahl Steigbügel	Preis €
sb4162büin B	**1000/625**	**300 exz.**	120	350	1	204.63
sb4162INT B	**1000/625**	**600 exz.**	120	600	2	283.34
sb4162INTI B	**1000/625**	**850 exz.**	120	900	3	371.23
sb4262INT B	**1200/625**	**600 exz.**	135	850	2	564.06

11.3. Abdeckplatten, integrierte Dichtung

Artikel-Nr.	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandst. mm	Gewicht kg		Preis €
4163INT B	**1000/625**	**250**	120	468		729.34
4263INT B	**1200/625**	**250**	135	750		906.44

Auf Bestellung

12. Schachtunterteile PERFECT

DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

PERFECT – Standard

Schachtkörper, Gerinne und Berme in einem Guss monolithisch gefertigt und schalungserhärtet: für Regen- und Schmutzwasserkanal, Betongüte C 40/50, integrierte Kugelkopfanker, mit:

- Schachtdurchmesser DN 1000, DN 1200, DN 1500,
- Gerinne DN 100 bis DN 600, Bauhöhe bis 1150 mm,
- Eingebaute Rohranschlussdichtungen.

PERFECT – Hochleistung

- Ausführung wie Standard, jedoch aus
- Hochleistungsbeton C 60/75,
- Wassereindringtiefe < 10 mm,
- Mit C3A-freiem Zement.

B = Bestellung

Preise bitte anfragen!