

Schachtmaterial
Falz
DIN 4034 Teil 2

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138

Regenwasser-
Bewirtschaftung
für Rigolen

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
systeme
für MSE

Sicker-Zisternen
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Hydrosystem - mit
Bauartzulassung

Sickersaftschaft
für Silos
„SILO“

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Viereck- und
Kabelschächte

Schachtab-
deckungen und
Schachtzubehör

Hof- und
Straßenabläufe,
Filtersystem,
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Müllboxen,
Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe

Leihgebühren,
Zubehör, Artikel
für bundesweiten
Versand mit DHL

Frachttabelle,
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Auf Lager



KÜHNE-IDEAL®



L = Lager
B = Bestellung

XVII. Schachtabdeckungen und Schachtzubehör

1. Rahmendeckel Beton rund 50 kN DN (innen)=625 mm

Geschlossen, geruchfest, Klasse A

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7625 L	Rahmendeckel	50	80	100	120.69

2. Betondeckel

begehbar oder befahrbar, mit und ohne Falz

nicht für fließenden Verkehr geeignet

Artikel-Nr.	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Falz	Prüfkraft begeh. o. befahrbar.	Höhe außen mm	Gewicht kg	Preis €
0560 L	500	600	ohne	begehbar	50	27	44.60
0650 L	600	720	mit	begehbar	60	55	52.48
0660 L	625	820	mit	begehbar	80	105	61.67
0661 L	625	800	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	140	110.19
0662 L	800	960	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	200	144.29
0663 L	800	960	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	250	170.54
0664 B	1000	1200	mit	bef. 50 kN Kl.A	110	310	169.23
0665 B	1000	1200	mit	bef. 125 kN Kl.B	140	420	202.01
0666 B	1000	1200	mit	bef. 400 kN Kl.D	200	550	331.89

3. Sondermotive-Deckel Beton-Guss

rund DN (innen)=625 mm

Prüfkraft 50 kN (Kl. A) **oder** Prüfkraft 125 kN (Kl. B),

ohne Ventil., geruchfest,

Rahmen: Beton-Guss, Abdeckung: Gusseisen, **nicht miteinander austauschbar**

3.1. Prüfkraft 50 kN (Kl. A)

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-pf L	Das Pferd	50	80	80	275.46
7635-Wi L	Windrose	50	80	80	275.46
7635 L	Bayernwappen	50	80	80	275.46

3.2. Prüfkraft 125 kN (Kl. B)

Artikel-Nr.	Artikelname	Prüfkraft kN	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
7635-wi125 L	Windrose Deutschland 125 kN	125	120	80	316.66
7635-löw L	Bayernlöwe 125 kN	125	120	80	316.66
7635-125 L	Bayernwappen 125 kN	125	120	80	316.66

3.3. Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname	Preis €
7635-set L	„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® : Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004 L	Cars Rallye-Lack, matt schwarz, schnelltrocknende Qualität, 400 ml Spraydose	9.05
633014 L	Stahlwolle, zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 gr	4.58
9387 L	BBK 75 Hochleistungsreiniger, Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26

NEU!

XXVII. Zubehör

1. Zur Verarbeitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1472 L	Dichtmittel PCI für Fugenmörtel, Beutel	1	11.35
1470knauf L	Sockel-Dicht, Dichtschlämme zur Nachbehandlung, Sack	25	132.24
1480 L	Brunnenschaum , FCKW-frei, ca. 40 ltr. Ausbeute, Kartusche	1	26.23
1479 L	Betonkleber , 2-Komponenten-Epoxidharzkleber	5	124.62
1476pro L	Schnellzement Formel Pro , für niedrige Temperaturen	15	59.69
1476 L	Schnellzement Topolit , für höhere Temperaturen	15	91.38

2. Zum Einbau

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
8709 L	Steigeisen DIN 1212 GS , zum Anschrauben	4	18.36
7920 L	Satz Befestigungsmaterial : 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen (zugelassen nach DIN 1211-3; 121-3)	0,2	27.80
8718 L	Steigbügel Form B , Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer)	1,6	7.87
8715 L	Steigbügel Form B , Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose	1,4	18.36
6909 B	Schachtleiter aus Stahl verzinkt , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	30	360.07
6907 B	Schachtleiter aus Edelstahl , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	20	662.14
6913 B	Wandhalter Stahl , verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914 B	Wandhalter Edelstahl , starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14
6908 B	Einsteighilfe aus Stahl, verz. , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	297.36
6910 B	Einsteighilfe aus Edelstahl , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	376.92
6911 B	Verbundanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912 B	Expressanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99

3. Für Schachtabdeckungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7635-set L	„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® : Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004 L	Cars Rallye-Lack , matt schwarz, schnelltrocknende Qualität 400 ml Spraydose	9.05
633014 L	Stahlwolle , zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 Gramm	4.58
9387 L	BBK 75 Hochleistungsreiniger , Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26
7411 L	Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, kurz	73.46
7412 B	Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang	162.66

 L = Lager
 B = Bestellung

NEU!

XXVII. Zubehör

1. Zur Verarbeitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1472 L	Dichtmittel PCI für Fugenmörtel, Beutel	1	11.35
1470knauf L	Sockel-Dicht, Dichtschlämme zur Nachbehandlung, Sack	25	132.24
1480 L	Brunnenschaum , FCKW-frei, ca. 40 ltr. Ausbeute, Kartusche	1	26.23
1479 L	Betonkleber , 2-Komponenten-Epoxidharzkleber	5	124.62
1476pro L	Schnellzement Formel Pro , für niedrige Temperaturen	15	59.69
1476 L	Schnellzement Topolit , für höhere Temperaturen	15	91.38

2. Zum Einbau

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
8709 L	Steigeisen DIN 1212 GS , zum Anschrauben	4	18.36
7920 L	Satz Befestigungsmaterial : 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen (zugelassen nach DIN 1211-3; 121-3)	0,2	27.80
8718 L	Steigbügel Form B, Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer)	1,6	7.87
8715 L	Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose	1,4	18.36
6909 B	Schachtleiter aus Stahl verzinkt , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	30	360.07
6907 B	Schachtleiter aus Edelstahl , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	20	662.14
6913 B	Wandhalter Stahl , verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914 B	Wandhalter Edelstahl , starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14
6908 B	Einsteighilfe aus Stahl, verz. , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	297.36
6910 B	Einsteighilfe aus Edelstahl , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	376.92
6911 B	Verbundanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912 B	Expressanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99

3. Für Schachtabdeckungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
7635-set L	„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® : Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger	29.91
657004 L	Cars Rallye-Lack , matt schwarz, schnelltrocknende Qualität 400 ml Spraydose	9.05
633014 L	Stahlwolle , zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 Gramm	4.58
9387 L	BBK 75 Hochleistungsreiniger , Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml	16.26
7411 L	Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, kurz	73.46
7412 B	Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang	162.66

 L = Lager
 B = Bestellung