BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

1.3. Schachtringe glatt, *ohne* Steighilfe

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4153	L	**1000**	**500**	120	535	104.29
4173	L	**1000**	**750**	120	803	169.23
4113	L	**1000**	**1000**	120	1070	179.72
4253	L	**1200**	**500**	135	700	242.84
4273	L	**1200**	**750**	135	1100	341.05
4213	L	**1200**	**1000**	135	1400	402.33
4353	L	**1500**	**500**	150	1050	372.55
4373	L	**1500**	**750**	150	1575	578.44
4313	L	**1500**	**1000**	150	2100	747.72
4453	B	**2000**	**500**	150	1325	609.99
4473	B	**2000**	**750**	150	1900	874.95
4413	B	**2000**	**1000**	150	2560	1.133.58
4425050	B	**2500**	**500**	150	1620	785.77
4425075	B	**2500**	**750**	150	2400	1.188.67
4425100	B	**2500**	**1000**	150	3050	1.323.58

Neu!

1.4. Schachtringe gelocht, *ohne* Steighilfe

eingetragenes Design

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandst. mm	Gewicht kg	Anzahl Löcher	Preis €
1650-50	B	**1000**	**500**	120	535	8	310,29
1650	B	**1000**	**1000**	120	1070	16	591.72
1651-50	B	**1200**	**500**	135	700	8	448.84
1651	B	**1200**	**1000**	135	1400	16	814.33
1652-50	B	**1500**	**500**	150	1050	8	578.55
1652	B	**1500**	**1000**	150	2100	16	1.159.72
1653-50	B	**2000**	**500**	150	1325	8	815.99
1653	B	**2000**	**1000**	150	2560	16	1.491.60
1654-50	B	**2500**	**500**	150	1620	10	1.043.27
1654	B	**2500**	**1000**	150	3050	20	1.838.58

KÜHNE-IDEAL®

2. Abdeckplatten mit Muffe (AP-M-S) und Übergangsplatten mit Muffe (ÜP-M-S)

Artikel-Nr.				Prüfkraft kN	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4163	L	exzentr.	AP-M-S	400	**1000/ 625**	**250**	120	498	431.58
4164	L	exzentr.	AP-M-S	400	**1000/ 800**	**250**	120	430	478.80
4263	L	exzentr.	AP-M-S	400	**1200/ 625**	**250**	135	760	736.69
4263-80	B	exzentr.	AP-M-S	400	**1200/ 800**	**250**	135	660	785.81
4264	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	**1200/1000**	**250**	135	530	680.76
4363	L	exzentr.	AP-M-S	400	**1500/ 625**	**250**	150	1230	895.28
4363-80	B	exzentr.	AP-M-S	400	**1500/ 800**	**250**	150	1130	1.001.36
4363-100	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	**1500/1000**	**250**	150	890	863.62
4463	B	exzentr.	AP-M-S	400	**2000/ 625**	**250**	150	2400	1.583.33
4463-80	B	exzentr.	AP-M-S	400	**2000/ 800**	**250**	150	2300	1.613.47
4464	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	**2000/1000**	**250**	150	2100	1.593.81
4425apm	B	exzentr.	AP-M-S	400	**2500/ 625**	**300**	150	4570	1.957.18
4425üpl	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	**2500/1000**	**300**	150	4029	1.829.94

L = Lager
B = Bestellung

Die dazugehörigen Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 65!

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 | DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Nach DIN 4034 Teil 2

Schächte für Brunnenanlagen DIN 4034-2, 3.1-23.2 und Einstiegs- und Kontrollschächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2:2013-05,7

KÜHNE-IDEAL®

6. Schachtringe mit Falz (SR-F) mit einbetoniertem Boden

Außengesamttiefe + 30 mm
Boden h = 150 mm bei Schachtringen mit Falz **mit** und **ohne** Steigeisen

8706	Steigeisen DIN 1212 E, EN 13101, **eingebaut**,	Steigm. 250 mm, Zusch./St	€ 11.43
° 8709	Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben		€ 18.36
° 7920	Satz Befestigungsmaterial: 2 Einschlaganker, 2 Gewindestangen, 2 Muttern, 2 U-Scheiben, 2 Isolierhülsen		€ 27.80



Artikel-Nr. glatt		Artikel-Nr. für Steigeisen		DN innen ∅ mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0655	L			**600**	**500**	60	230	133.54
0855	L			**800**	**500**	90	445	186.14
0815	L			**800**	**1000**	90	680	234.82
1055	L	s1056	L	**1000**	**500**	90	660	220.38
1075	B			**1000**	**750**	90	860	258.43
1015	L	s1016	L	**1000**	**1000**	90	1050	272.85
1255	L	s1256	B	**1200**	**500**	90	900	283.34
1275	B			**1200**	**750**	90	1100	347.69
1215	L	s1216	B	**1200**	**1000**	90	1320	354.18
1555	L	s1556	B	**1500**	**500**	90	1200	410.60
1575	B			**1500**	**750**	90	1490	477.49
1515	L	s1516	L	**1500**	**1000**	90	1770	506.35
2055	L	s2056	B	**2000**	**500**	90	1850	586.38
2075	B			**2000**	**750**	90	2250	709.68
2015	L	s2016	B	**2000**	**1000**	90	2600	716.23
2555	L	s2559 °	B	**2500**	**500**	100	3100	890.69
2515	B	s2516 °	B	**2500**	**1000**	100	4100	1.138.62
2855	B	s2857 °	B	**2800**	**500**	90	3360	1.322.27
2875	B			**2800**	**750**	90	3885	1.539.38
2815	B	s2816 °	B	**2800**	**1000**	90	4410	1.756.47

KÜHNE-IDEAL®
Auf Bestellung

7. Abdeckplatten Sonderformate

- rechteckig, quadratisch, z. B. für Pellets-Tank geeignet,
- ohne Loch oder mit Loch.



Artikel-Nr.			Außenmaß mm	Form	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
3901	B	ohne Loch	**1100/ 500**	**Rechteck**	160	220	229.57
3902	B	mit Loch DN 150	**1100/ 500**	**Rechteck**	160	192	270.22
3911	B	ohne Loch	**1550/ 250**	**Rechteck**	100	97	137.74
3912	B	mit Loch DN 100	**1550/ 250**	**Rechteck**	100	94	183.65
3921	B	ohne Loch	**1700/ 900**	**Rechteck**	100	383	306.95
3922	B	mit Loch DN 150	**1700/ 900**	**Rechteck**	100	379	356.80
3931	B	ohne Loch	**1800/ 400**	**Rechteck**	80	144	177.10
3932	B	mit Loch DN 150	**1800/ 400**	**Rechteck**	80	140	196.77
3941	B	ohne Loch	**2000/1200**	**Rechteck**	100	600	359.43
3942	B	mit Loch DN 200	**2000/1200**	**Rechteck**	100	592	394.85
3951	B	ohne Loch	**1200**	**Quadrat**	200	720	373.86
3952	B	mit Loch DN 200	**1200**	**Quadrat**	200	712	432.89
3961	B	ohne Loch	**1250**	**Quadrat**	170	664	373.86
3962	B	mit Loch DN 200	**1250**	**Quadrat**	170	656	434.21

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Schächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2, 3.1-23.2 und Einstiegs- und Kontrollschächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2:2013-05,7

KÜHNE-IDEAL®

8. Abdeckplatten mit Falz (AP-F) und Übergangsplatten mit Falz (ÜP-F)

Nach DIN 4034 Teil 2

8.1. befahrbar bis 50 kN (Kl. A)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch			DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
		3831	B	AP-F	**800/ 300**	980	120	180	181.01
3862	B	3861	L	AP-F	**800/ 625**	980	120	120	156.11

8.2. befahrbar bis 125 kN (Kl. B)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch			DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
		3631	B	AP-F	**625/ 300**	805	120	124	110.19
3842	B	3841	B	AP-F	**800/ 450**	980	120	200	183.65
		3132	B	AP-F	**1000/ 300**	1180	160	390	272.72
3162	L	3161	L	AP-F	**1000/ 625**	1180	160	300	210.75
3127	L	3126	B	AP-F	**1200/ 625**	1380	160	460	322.69
3562	L	3561	B	AP-F	**1500/ 625**	1680	160	740	380.41
3512	L	3511	B	ÜP-F	**1500/1000**	1680	160	550	292.54
		3271	B	AP-F	**2000/2x625**	2180	160	1200	829.71
3262	L	3261	B	AP-F	**2000/ 625**	2180	160	1320	736.89
3212	L	3211	B	ÜP-F	**2000/1000**	2180	160	1180	622.57
3222	B	3221	B	ÜP-F	**2000/1200**	2180	160	1000	588.14

Rahmendeckel Kl. A eingebaut
Abdeckung Kl. B eingebaut

8.3. mit eingebauter Schachtabdeckung (Kl. A oder Kl. B)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch		Prüfkraft kN	DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
3168	B	3167	B	50	**1000/ 625**	1180	160	370	425.68
3169	B			125	**1000/ 625**	1180	200	375	594.80

8.4. befahrbar bis 400 kN (Kl. D)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch			DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
		3641	L	AP-F	**625/ 450**	805	150	125	101.65
3833	B	3832	L	AP-F	**800/ 300**	980	160	280	250.56
3844	B	3843	B	AP-F	**800/ 450**	980	160	250	250.56
3864	B	3863	L	AP-F	**800/ 625**	980	160	180	250.56
		3133	B	AP-F	**1000/ 300**	1180	200	490	340.22
3144	B	3143	B	AP-F	**1000/ 450**	1180	200	440	340.22
3164	L	3163	L	AP-F	**1000/ 625**	1180	200	370	298.90
		3125	B	AP-F	**1200/ 450**	1380	200	640	425.01
3129	L	3128	B	AP-F	**1200/ 625**	1380	200	570	391.18
3564	L	3563	B	AP-F	**1500/ 625**	1680	200	920	515.53
3514	L	3513	B	ÜP-F	**1500/1000**	1680	200	680	448.63
		3273	B	AP-F	**2000/2x625**	2180	200	1500	1.053.35
3264	L	3263	B	AP-F	**2000/ 625**	2180	200	1650	944.88
3214	L	3213	B	ÜP-F	**2000/1000**	2180	200	1420	827.80
3224	B	3223	B	ÜP-F	**2000/1200**	2180	200	1250	808.52
3257	L	3256	B	AP-F	**2500/ 625**	2700	200	2600	1.747.88
3251	L	3250	B	ÜP-F	**2500/1000**	2700	200	2350	1.535.76
3281ex	B	3281	B	AP-F	**2800/ 625**	2980	200	3230	2.121.13
3280ex	B	3280	B	ÜP-F	**2800/1000**	2980	200	3140	1.988.92

L = Lager
B = Bestellung

Sonderausführungen auf Seite 29 und auf Anfrage!