

## Ausschreibungstext

### Versickerungsschacht Typ B - Fabrikat Kühne – DN 2000 mm DIN 4034/2, gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138

LV Pos. Nr. \_\_\_\_\_

Einheitspreis: EUR \_\_\_\_\_

Liefern und Einbauen eines **Versickerungsschachtes Typ B**, **Nennweite D=2000 mm**, aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2 nach Herstellerzeichnung und Versetzanleitung, bestehend aus:

Versickerungsschacht Typ B DN 2000 mm, bestehend aus:

- 1 Schachthals SH-F 2000/625/600 mm,
- 1 Schachtring SR-F 2000/ 500 mm, glatt für den Zulauf,
- 1 Schachtring SR-F 2000/1000 mm, glatt,
- 1 Schachtring SR-F 2000/ 500 mm, glatt für die Filterschicht,
- 1 Schachtring SR-F 2000/ 500 mm, gelocht für die Filterschicht,
- 1 Prallplatte 500/500/50 mm auf der Filterschicht zur Vermeidung punktueller Auswaschungen.

Errechnete lichte Schachttiefe 3,10 m zzgl. Abdeckung.  
Schwerstes Einzelteil 1414 kg.

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:

- Komplette Materiallieferung incl. Prallplatte.
- Schachtabdeckung Kl. B 12,5 kN, mit Ventilation und Schmutzfänger leicht.
- Einbau und Zusammenbau der Anlage nach der Versetzanleitung des Herstellers, incl. vorort eingebauter Prallplatte.
- Zulauföffnung ist mit einer KG-Doppelmuffe zu versehen.
- Filterschicht ist aus z.B. karbonathaltigem Sand der Körnung 0,25 mm – 4 mm herzustellen.

**Techn. Daten:** Versickerungsschacht: Innen-Durchmesser: 2000 mm  
Gesamttiefe: ca. 3,10 m

Hersteller-/Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG  
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried  
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302