

NEU!

Verteiler- und Absetzschacht für Rigolen FALZ KÜHNE-IDEAL® Nach DIN 4034 Teil 2

Zum Anschluss von Rigofill inspect- und Sicku-Pipe-Anlagen

Verteilerschacht-Unterteil 1000/950 mm Falz, monolithisches Schachtunterteil nach DIN 4034/2, mit wasserdicht eingebauten Muffen für Rohranbindungen

Schachtunterteil mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/2,

- mit einem Einlauf DN 150 – DN 300,
- mit drei bis sieben Ausläufen für KG-Anschluss DN 150 bis DN 300.



Designrecht angemeldet



Designrecht angemeldet

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg
1107-150-3	B	1 Einlauf DN 150 + 3 Ausläufe DN 150	1500
1107-150-4	B	1 Einlauf DN 150 + 4 Ausläufe DN 150	1500
1107-150-5	B	1 Einlauf DN 150 + 5 Ausläufe DN 150	1500
1107-150-6	B	1 Einlauf DN 150 + 6 Ausläufe DN 150	1500
1107-150-7	B	1 Einlauf DN 150 + 7 Ausläufe DN 150	1500
1108-200-3	B	1 Einlauf DN 200 + 3 Ausläufe DN 200	1500
1108-200-4	B	1 Einlauf DN 200 + 4 Ausläufe DN 200	1500
1109-300-3	B	1 Einlauf DN 300 + 3 Ausläufe DN 300	1500
1010	L	Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, 200 mm Abstand zur Wand, aufgekantet, zur Montage	13
1700	B	Rigofill inspect Block, BxTxH = 800x800x660 mm	20
1730	L	SickuPipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt je lfm. D außen = 347 mm, D innen = 300 mm	50

L = Lager
B = Bestellung

Inspektions- und Absetzschächte KÜHNE-IDEAL®

Ideal für Zulauf, Entlüftung, Kamerainspektion und Kanalspülung



eingetragenes Design



1. Inspektions- und Absetzschacht – GEKRATZT

Für **Vollsickerrohre aus PE**. Zum Anschluss von z. B. **SickuPipe** oder **MuriPipe**.

Schachtring mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/Teil 2,

- 1000/1000 mm glatt, mit oder ohne Boden,
- mit einer, zwei oder drei bruchrau gekratzten Öffnungen DN 350, 90° oder 180° versetzt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung			
1002 L	1000/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN 350	770 kg	
1003 L	1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN 350, 90°	770 kg	
1004 L	1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN 350, 180°	770 kg	
1005 B	1000/1000, ohne Boden	3 Öffnungen DN 350, 90° + 180°	770 kg	
1006 L	1000/1000, mit Boden	1 Öffnung DN 350	1025 kg	
1007 L	1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN 350, 90°	1025 kg	
1008 L	1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN 350, 180°	1025 kg	
1202 B	1200/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN 350	920 kg	
1730 L	SickuPipe 300VS, PE, 6 m lang, geschlitzt D außen = 347 mm, D innen = 300 mm			50 kg

2. Inspektions- und Absetzschacht - GEBOHRT

Für **PP-Rigolen**. Zum Anschluss von z. B. **Rigofill inspect**-Rigolen-Anlagen.

Schachtring mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/Teil 2,

- 1000/1000 mm glatt, mit oder ohne Boden,
- mit einer, zwei oder drei gebohrten Öffnungen DN 186 oder 226,
- Dichtring DR 160/186 oder 200/226 für KG-Anschluss DN 160 oder DN 200 eingebaut.



eingetragenes Design

Artikel-Nr.	Bezeichnung			
1002bo150 B	1000/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN160 + DR160/186	770 kg	
1003bo150 B	1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN160 + DR160/186	770 kg	
1004bo150 B	1000/1000, ohne Boden	3 Öffnungen DN160 + DR160/186	770 kg	
1002bo200 B	1000/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN200 + DR200/226	770 kg	
1003bo200 B	1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN200 + DR200/226	770 kg	
1004bo200 B	1000/1000, ohne Boden	3 Öffnungen DN200 + DR200/226	770 kg	
1006bo150 B	1000/1000, mit Boden	1 Öffnung DN160 + DR160/186	1025 kg	
1007bo150 B	1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN160 + DR160/186	1025 kg	
1008bo150 B	1000/1000, mit Boden	3 Öffnungen DN160 + DR160/186	1025 kg	
1006bo200 B	1000/1000, mit Boden	1 Öffnung DN200 + DR200/226	1025 kg	
1007bo200 B	1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN200 + DR200/226	1025 kg	
1008bo200 B	1000/1000, mit Boden	3 Öffnungen DN200 + DR200/226	1025 kg	

3. Zubehör (auch einzeln erhältlich)

3.1. Dichtringe (für Inspektions- und Absetzschacht – gebohrt)

Artikel-Nr.	Bezeichnung
8670	Dichtring DR SBR 100 (110/138) KG-Anschl. DN 100 , lose
8671	Dichtring DR SBR 150 (150/186) KG-Anschl. DN 160 , lose
8671-200	Dichtring DR SBR 200 (200/226) KG-Anschl. DN 200 , lose
8671-250	Dichtring DR SBR 250 (250/276) KG-Anschl. DN 250 , lose



eingetragenes Design

3.2. Leitwand aus Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Leitwand aus Edelstahl V2A DN in mm	Wandabstand mm	Gewicht kg
1010 L	400x400	200	13
1010-50 B	500x500	200	13,5
1009-60 B	600x600	200	14,5